

## **COSMOFEN 10** **Środek czyszczący do PCW**

### ZASTOSOWANIE

**COSMOFEN 10** lekko rozpuszczający środek przeznaczony do profili z twardych płyt PCW-białych, stosowanych do produkcji okien z tworzyw sztucznych w zakładach specjalistycznych.

**COSMOFEN 10** nadaje się do wstępnego czyszczenia przed klejeniem oraz usuwania znaczników i silnych zanieczyszczeń.

**COSMOFEN 10** nadaje się do czyszczenia tworzyw nieprzezroczystych termoplastycznych i chemo – lub termoutwardzalnych.

**COSMOFEN 10** charakteryzuje się szczególnie łagodnym zapach. Odporność na wpływy atmosferyczne czyszczonych profili w połączeniu z klejem do PCW **COSMOFEN PLUS HV** została zbadana i uznana przez wyspecjalizowany Instytut Badawczy Tworzyw Sztucznych - Południowoniemieckie Centrum Tworzyw Sztucznych w Würzburgu - zgodnie w dyrektywą RAL 716/1 część 1 ustęp 3.2.5.

### DANE TECHNICZNE

SKŁAD	mieszanka – ester kwasu jednokarboksylowego i alifatyczne ketony, bezwonne i wolne od chlorowanych węglowodorów		
GĘSTOŚĆ	wg EN 542 przy +20°C	ca	0,90 g/cm <sup>3</sup>
NAJNIŻSZA TEMPERATURA OBRÓBK		od	+5°C
TEMPERATURA ZAPŁONU			-4°C
TEMPERATURA PALENIA SIĘ			+460°C

### SPOSÓB OBRÓBK

Czyszczenie nie wilgotnych powierzchni odbywa się za pomocą suchych ściereczek z celulozy lub bawełny, nie pozostawiających smug i nie barwiących. Przy silniejszych zabrudzeniach do czyszczenia wstępnego należy zastosować **COSMOFEN 20**

Ze względu na higroskopijność (łatwość wiązania wody) płyt PCW rozpuszczające środki czyszczące należy stosować w zasadzie tylko w suchych warunkach klimatycznych !

Z reguły wystarcza jednorazowe oczyszczenie powierzchni; jednakże w przypadku intensywnego zabrudzenia można, po zahartowaniu powierzchni materiałowych czynność czyszczenia powtórzyć.

Przy wygładzaniu i polerowaniu - patrz Wskazówki dotyczące obróbki w Karcie Informacyjnej - należy zastosować **COSMOFEN 5** (silnie rozpuszczający).

### MAGAZYNOWANIE

**COSMOFEN 10** Opakowania oryginalne, szczelnie zamknięte należy przechowywać w suchych pomieszczeniach temperaturze od +15°C do +25°C, Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.

### OPAKOWANIE

1000ml butelka metalowa, jednostka wysyłkowa 10 butelek w kartonie.

10l kanister metalowy

30l kanister metalowy

200l beczki z otworem czopowym

**COSMOFEN 10**  
**Środek czyszczący do PCW**

Strona 2

OPAKOWANIEAkcesoria do obróbki:

W naszej ofercie mamy celulozowe, nie barwiące chusteczki czyszczące na rolkach z dozownikiem odrywającym. W celu oszczędnego stosowania środków czyszczących z dużych pojemników polecamy nasze nawilżacze oszczędnościowe/dozowniki ochronne (pojemność 4 l).

OZNAKOWANIE

**COSMOFEN 10 – środek czyszczący do PCW** wymaga oznakowania w rozumieniu przepisów o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV).

**Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa 91/155/EWG.**

*Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami ogólnymi; opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób; nasze bezpłatne porady w zakresie zastosowania technicznego, udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące*

Ten dokument zastępuje wcześniejsze wydania