

## **COSMOFEN 14**

### **Środek czyszczący do PCW**

#### ZASTOSOWANIE

**COSMOFEN 14** lekko rozpuszczający środek przeznaczony do profili z twardych płyt PCW – białych stosowanych do produkcji okien z tworzyw sztucznych w zakładach specjalistycznych.

**COSMOFEN 14** nadaje się do wstępnego czyszczenia przed klejeniem oraz usuwania znaczników i silnych zanieczyszczeń.

**COSMOFEN 14** nadaje się do czyszczenia tworzyw termoplastycznych i chemo – lub termoutwardzalnych.

**COSMOFEN 14** charakteryzuje się szczególnie łagodnym zapachem.

#### DANE TECHNICZNE

SKŁAD	alifatyczne ketony i węglowodory, bezwonne i wolne od chlorowanych węglowodorów		
GĘSTOŚĆ	wg EN 542 przy +20°C	ca	0,76 g/cm <sup>3</sup>
NAJNIŻSZA TEMPERATURA OBRÓBK		od	+5°C
TEMPERATURA ZAPŁONU			-14°C
TEMPERATURA PALENIA SIĘ			+260°C

#### SPOSÓB OBRÓBK

Czyszczenie nie wilgotnych powierzchni odbywa się za pomocą suchych ściereczek z celulozy lub bawełny, nie pozostawiających smug i nie barwiących. Przy silniejszych zabrudzeniach do czyszczenia wstępnego należy zastosować **COSMOFEN 20**

Ze względu na higroskopijność (łatwość wiązania wody) płyt PCW rozpuszczające środki czyszczące należy stosować w zasadzie tylko w suchych warunkach klimatycznych !

Z reguły wystarcza jednorazowe oczyszczenie powierzchni; jednakże w przypadku intensywnego zabrudzenia można, po zahartowaniu powierzchni materiałowych czynność czyszczenia powtórzyć.

Jako środek o intensywniejszym działaniu czyszczącym polecamy **COSMOFEN 10** (lekko rozpuszczający).

Przy wygładzaniu i polerowaniu - patrz Wskazówki dotyczące obróbki w Karcie Informacyjnej - należy zastosować **COSMOFEN 5** (silnie rozpuszczający).

#### MAGAZYNOWANIE

**COSMOFEN 14** Opakowania oryginalne, szczelnie zamknięte należy przechowywać w suchych pomieszczeniach temperaturze od +15°C do +25°C, Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 24miesiące.

#### OPAKOWANIE

1000ml butelka metalowa, jednostka wysyłkowa 10 butelek w kartonie  
10l kanister metalowy  
30l kanister metalowy  
200l beczki z otworem czopowym

#### **Akcesoria do obróbki:**

W naszej ofercie mamy celulozowe, nie barwiące chusteczki czyszczące na rolkach z dozownikiem odrywającym. W celu oszczędnego stosowania środków czyszczących z dużych pojemników polecamy nasze nawilżacze oszczędnościowe/dozowniki ochronne (pojemność 4 l).

**COSMOFEN 14**  
**Środek czyszczący do PCW**

Strona 2

OZNAKOWANIE

**COSMOFEN 14**–środek czyszczący do PCW wymaga oznakowania w rozumieniu przepisów o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV).

**Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa.**

*Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami ogólnymi; opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób; nasze bezpłatne porady w zakresie zastosowania technicznego, udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące*

Ten dokument zastępuje wcześniejsze wydania