

COSMOFEN 5

Środek wygładzający do PCW

ZASTOSOWANIE

COSMOFEN 5 środek polerujący i wygładzający stosowany przy produkcji okien z PCW w zakładach specjalistycznych.

COSMOFEN 5 silnie rozpuszcza twarde płyty PCW.

COSMOFEN 5 stosowany jest między innymi w przemyśle meblowym i reklamowym do wygładzania zadrapań, rys, śladów po szlifowaniu na nieprzezroczystych twardej płytach PCW, polistyrenowych PS, anodowanych ABS i z polimetakrylanu metylu PMMA (akryl).

DANE TECHNICZNE

SKŁAD	mieszanka – ester kwasu jednonakarboksyłowego i alifatyczne ketony bezwonne i wolne od chlorowanych węglowodorów		
GĘSTOŚĆ	wg EN 542 przy +20°C	ca	0,84 g/cm ³
NAJNIŻSZA TEMPERATURA OBRÓBK		od	+5°C
TEMPERATURA ZAPŁONU			-14°C
TEMPERATURA PALENIA SIĘ			+460°C

SPOSÓB OBRÓBK

Powierzchnie przeznaczone do wygładzenia należy najpierw oczyścić z kurzu lub innych zanieczyszczeń stosując **COSMOFEN 20** (nie rozpuszczający). Głębsze zadrapania powinny być wygładzone szlifierką (ziarnistość 400) a następnie ponownie oczyszczone za pomocą **COSMOFEN 20**.

Przy użyciu nie barwiących i nie pozostawiających smug chusteczek celulozowych, nasączonych **COSMOFEN 5** wygładzamy powierzchnię wykonując ruchy w jednym kierunku.

Ze względu na higroskopijność (łatwość wiązania wody) płyt PCW rozpuszczające środki czyszczące należy stosować w zasadzie tylko w suchych warunkach klimatycznych !

Jako środek o intensywniejszym działaniu czyszczącym polecamy **COSMOFEN 10** (lekko rozpuszczający).

MAGAZYNOWANIE

COSMOFEN 5 Opakowania oryginalne, szczelnie zamknięte należy przechowywać w suchych pomieszczeniach temperaturze od +15°C do +25 °C, Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.

COSMOFEN 5
Środek wygładzający do PCW

Seite 2

OPAKOWANIE

1000ml butelka metalowa, jednostka wysyłkowa 10 butelek w kartonie
10l kanister metalowy

Akcesoria do obróbki:

W naszej ofercie mamy celulozowe, nie barwiące chusteczki czyszczące na rolkach z dozownikiem odrywającym. W celu oszczędnego stosowania środków czyszczących z dużych pojemników polecamy nasze nawilżacze oszczędnościowe/dozowniki ochronne (pojemność 4l).

OZNAKOWANIE

COSMOFEN 5—środek wygładzający do PCW wymaga oznakowania w rozumieniu przepisów o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV).

Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa.

Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami ogólnymi; opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób; nasze bezpłatne porady w zakresie zastosowania technicznego, udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące

Ten dokument zastępuje wcześniejsze wydania